

Netzspannung (V) <i>Mains voltage</i>	230V +/-10% (50-60Hz)
Stromaufnahme (A eff.) <i>Mains current</i>	4,3A @ 230V
Sicherung Netz <i>Mains fuse</i>	F 6,3A (5x20mm)
Ladespannung <i>Charge voltage</i>	24V
Ladestrom <i>Charge current</i>	30A
Sicherung Ausgang <i>Output fuse</i>	40A/32V KFZ 40A/32V KFZ
Ladekennlinien <i>Charge characteristics</i>	siehe Kennlinientabelle see table of charging characteristics
Kühlungsart <i>Cooling</i>	Lüfter fan
Temperaturüberwachung <i>Temperature control</i>	Temperaturfühler temperature sensor
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature</i>	0°C - 35°C 32°F - 95°F
Schutzart <i>Safety type</i>	IP21 nach DIN EN 60529 IP21 according to DIN EN 60529
Schutzklasse <i>Safety classification</i>	SK1 safety class 1
Normen <i>Norms</i>	siehe Konformitätserklärung see declaration of conformity
Gehäuse Abmessungen <i>Housing dimensions</i>	HF180 (BxHxT: 263x91,2x164,0 mm) HF180 (WxHxD: 10,4x3,6x6,5 inch)
Farbe <i>Colour</i>	Blau / Silber Blue / Silver
Gewicht <i>Weight</i>	6,0 kg 13 lbs
Netzkabel <i>Mains cable</i>	2,0 m / 3 x 0,75 mm ² 78,7 inch / 3 x 0,75 mm ²
Netzstecker <i>Mains plug</i>	Schuko
Ladekabel <i>Charge cable</i>	2,5 m / 2 x 4 mm ² 98,5 inch / 2 x 4 mm ²
Ladestecker <i>Charge plug</i>	individual
Optionen (S) <i>Options (S)</i>	-