

TCE Group Srl - NEOS Series Data Sheet

Modello	Volt (V)	Amp (A)	Input Vac		Capacità Batteria			Modulo
			Amp (A)	Vac	8h	10h	12h	
ONR1210	12 V	10 A	2	95-265 Vac	60	80	100	0
N1210		10 A	2	180 - 265Vac	60	80	100	1
N1215		15 A	2		90	120	150	1
ON1215		15 A	2		90	120	150	1
N1220		20 A	2		120	160	200	1
ON1220		20 A	2		120	160	200	1
N1225		25 A	2		150	200	250	2
ON1225		25 A	2		150	200	250	2
ONR2410	24 V	10 A	2		95-265 Vac	60	80	100
N2410		10 A	2	180 - 265Vac	60	80	100	0
N2415		15 A	2		90	120	150	1
ON2415		15 A	2		90	120	150	1
N2420		20 A	3		120	160	200	1
ON2420		20 A	3		120	160	200	1
N2425		25 A	3		150	200	250	2
ON2425		25 A	3		150	200	250	2
N2430		30 A	4		180	240	300	3
ON2430		30 A	4		180	240	300	3
N2435		35 A	4		210	280	350	4
ON2435		35 A	4		210	280	350	4
N2440		40 A	5		240	320	400	4
ON2440		40 A	5		240	320	400	4
N2450		50 A	6		300	400	500	4
ON2450		50 A	6		300	400	500	4
NB24100		100 A	7		400 Vac	600	800	1000
N3610	36 V	10 A	2	180 - 265Vac	60	80	100	2
ON3610		10 A	2		60	80	100	2
N3615		15 A	2		90	120	150	2
ON3615		15 A	2		90	120	150	2
N3620		20 A	4		120	160	200	2
ON3620		20 A	4		120	160	200	2
N3625		25 A	5		150	200	250	2
ON3625		25 A	5		150	200	250	2
N3630		30 A	6		180	240	300	3
ON3630		30 A	6		180	240	300	3
ON3650		50 A	9		300	400	500	5
N3650		50 A	9		300	400	500	5
NB36100		100 A	7	400 Vac	600	800	1000	7
N4810		10 A	3	180 - 265Vac	60	80	100	2
ON4810		10 A	3		60	80	100	2
N4815		15 A	4		90	120	150	2
ON4815		15 A	4		90	120	150	2
N4820		20 A	6		120	160	200	2
ON4820		20 A	6		120	160	200	2
N4825		25 A	8		150	200	250	2
ON4825		25 A	8		150	200	250	2

N4830	48 V	30 A	8	180 - 265 Vac	180	240	300	4	
ON4830		30 A	8		180	240	300	4	
N4835		35 A	10		210	280	350	4	
ON4835		35 A	10		210	280	350	4	
N4840		40 A	10		240	320	400	5	
ON4840		40 A	10		240	320	400	5	
N4850		50 A	12		300	400	500	5	
ON4850		50 A	12		300	400	500	5	
N4880		80 A	14		400 Vac	450	560	750	7
<hr/>									
N7210	72 V	10 A	4	180 - 265Vac	60	100	120	2	
ON7210		10 A	4		60	100	120	2	
N7215		15 A	6		90	120	150	2	
ON7215		15 A	6		90	120	150	2	
N7220		20 A	8		120	160	200	3	
ON7220		20 A	8		120	160	200	3	
N7225		25 A	8		150	200	250	4	
ON7225		25 A	8		150	200	250	4	
N7230		30 A	11		180	240	300	6	
ON7230		30 A	11		180	240	300	6	
N7235		35 A	13		210	350	420	6	
ON7235		35 A	13		210	350	420	6	
NB7250		50 A	7		400 Vac	300	400	500	7
<hr/>									
ON8022		80 V	22 A	10	180 - 265 Vac	130	180	220	4
NB8050	80 V	50 A	7	400 Vac	300	400	500	7	

Note

- Le capacità di carica indicate possono variare in base a diversi fattori
- Disponibili versioni in 110Vac su richiesta

LEGENDA CODICI

- **ONR** Caricabatterie con possibilità di cambiamento curva tramite infrarosso
- **ON** Caricabatterie con accessori per l'installazione a bordo
- **N** Caricabatterie privo di qualsiasi accessorio



TCE Group Srl
 via G. di Vittorio, 5/9
 35046 Borgo Veneto
 Padova - ITALIA

info@tce-italy.it