

# MOD 3~10KTL3-XH

- Battery ready, zukunftssicher
- Zwei MPP-Tracker
- Typ II SPD auf DC- und AC-Seite
- Aktiver Lichtbogenschutz
- 24h Eigenverbrauchsüberwachung



**GROWATT**

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

Primary

Datenblatt	MOD 3000TL3-XH	MOD 4000TL3-XH	MOD 5000TL3-XH	MOD 6000TL3-XH	MOD 7000TL3-XH	MOD 8000TL3-XH	MOD 9000TL3-XH	MOD 10KTL3-XH
<b>Eingang (DC)</b>								
Max. empfohlene PV-Leistung (für STC Module)	4500W	6000W	7500W	9000W	10500W	12000W	13500W	15000W
Max. DC-Spannung	1100V							
Startspannung	160V							
Nennspannung	600V							
MPPT-Spannungsbereich	140V-1000V							
Anzahl von MPP-Trackern	2							
Anzahl der PV-Strings pro MPP-Tracker	1							
Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker	16A							
Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker	20A							
<b>Eingang (DC Batteriespeicher)</b>								
Kompatible Batteriespeicher	ARK XH Battery System (7.68kWh-25.6kWh)							
Betriebsspannungsbereich	600 V-950 V							
Max. Betriebsstrom	11A				18.5A			
Max. Ladeleistung	6000W				10000W			
Max. Entladeleistung	3300W	4400W	5500W	6600W	7700W	8800W	9900W	11000W*
<b>Ausgang (AC)</b>								
AC-Nennleistung	3000W	4000W	5000W	6000W	7000W	8000W	9000W	10000W
Max. AC-Scheinleistung	3300VA	4400VA	5500VA	6600VA	7700VA	8800VA	9900VA	11000VA*
AC-Nennspannung (Bereich*)	220V/380V, 230V/400V (340-440V)							
AC-Netzfrequenz (Bereich*)	50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)							
Max. Ausgangsstrom	5.0A	6.7A	8.3A	10.0A	11.7A	13.3A	15.0A	16.7A
Einstellbarer Leistungsfaktor	0.8 kapazitiv...0.8 induktiv							
THDi	<3%							
AC-Netzanschlussart	3W+N+PE							
<b>Wirkungsgrad</b>								
Max. Wirkungsgrad	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%	98.6%	98.6%	98.6%	98.6%
Europäischer Wirkungsgrad	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%
MPPT Wirkungsgrad	99.9%							
<b>Schutzvorrichtungen</b>								
DC Verpolungsschutz	Ja							
DC-Schalter	Ja							
AC/DC-Überspannungsschutz	Typ II / Typ II							
Überwachung des Isolationswiderstands	Ja							
AC-Kurzschlusschutz	Ja							
Erdschlussüberwachung	Ja							
Überwachung des Netzes	Ja							
Inselschutz (Anti-Islanding)	Ja							
Fehlerstrom-Überwachungseinheit	Ja							
String-Fehlerüberwachung	Ja							
AFCl-Schutz	Ja							
<b>Allgemeine Daten</b>								
Abmessungen (B / H / T)	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/178mm	425/387/178mm	425/387/178mm	425/387/178mm
Gewicht	12.5kg	12.5kg	12.5kg	12.5kg	14kg	14kg	14kg	14kg
Betriebstemperaturbereich	- 25°C ... +60°C							
Stromverbrauch in der Nacht	< 5.5W							
Topologie	Transformatorlos							
Kühlung	Natürliche Konvektion							
Schutzklasse	IP66							
Relative Luftfeuchtigkeit	0~100%							
Höhenlage	4000m							
DC-Anschluss	H4/MC4 (Optional)							
AC-Anschluss	Stecker							
Anzeige	OLED+LED/WIFI+APP							
Schnittstellen: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF	Ja/Ja/Optional/Optional/Optional/Optional							
Garantie:10 Jahre	Ja							
CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, VFR 2019, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2								

\* Für Belgien C10/C11, MOD 10KTL3-XH ist die maximale Batterieentladeleistung auf 10000W und die maximale Ausgangsleistung auf 10000VA begrenzt.

\* Der Wechselspannungs- und Frequenzbereich kann je nach länderspezifischem Netzstandard variieren. Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO.,LTD.** A: 2nd & 3rd Floor,Building 4,Jiayu Industrial Zone,Xibianling,Shangwu Village,Shiyan,Baoan District,Shenzhen  
T: + 86 755 2747 1900 F: + 86 755 2749 1460 E: info@ginverter.com