

# FOX ENERGY CUBE BATTERIESPEICHERSYSTEM



## HOCHSPANNUNGSBATTERIE VON FOX

Der Energy Cube ist ein leistungsstarkes, skalierbares Batteriespeichersystem. Der modulare Aufbau ermöglicht maximale Flexibilität, dadurch es für eine breite Palette von Speicheranwendungen geeignet ist.

Bis zu 7 Batteriemodule können in Reihe geschaltet werden. Das ermöglicht eine maximale Speicherkapazität von 20,16kWh. Die Installation ist einfach, mit einer Plug & Play-Lösung. Dadurch können Installateure wertvolle Zeit sparen.



- 2,88 kWh Speichermodul
- Skalierbar auf 20,16 kWh
- 90 % Entladungstiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Einfache Installation
- CAN/RS485-Kommunikation
- Hochspannung



Hochspannung



Einfache  
Installation



Hohe  
Effizienz



Erweiterbares  
System



90%  
DoD

Modell	ECS2900-H2	ECS2900-H3	ECS2900-H4	ECS2900-H5	ECS2900-H6	ECS2900-H7	
<b>Elektrische Eigenschaften</b>							
Batterietyp	LiFePO4 Prismatische Zelle						
Batteriemodul	1*CM2900 1*CS2900	1*CM2900 2*CS2900	1*CM2900 3*CS2900	1*CM2900 4*CS2900	1*CM2900 5*CS2900	1*CM2900 6*CS2900	
Nennkapazität (Wh)	5760	8640	11520	14400	17280	20160	
Nennspannung (V)	115.2	172.8	230.4	288	345.6	403.2	
Betriebsspannungsbereich (V)	97.2 - 131.4	145.8 - 197.1	194.4 - 262.8	243 - 328.5	291.6 - 394.2	340.2 - 459.9	
Empf. Lade-/Entladestrom (A)	25						
Max. Lade-/Entladestrom (A)	50						
Spitzenentladestrom (A)	60A @30sec						
Lade-/Entlade-Effizienz der Batterie	>95%						
Entladetiefe	90%						
Zyklen <sup>*1</sup>	≥6000						
Kommunikationsanzeige	CAN, RS485						
Anzeige	CS: LED*1, CM: LED*7						
Skalierbarkeit	Max. 7 Module in Reihe (gestapelt)						
<b>Betriebsbedingungen</b>							
Installationsort	Außenraum/ Innenraum (stehend)						
Betriebstemperatur (°C)	-10 - 55						
Lagertemperatur (°C)	-20 - 55						
Kühlung	Natürliche Konvektion						
Feuchtigkeit (%)	0% to 100% (nicht kondensierend)						
Betriebshöhe (m)	Max. 2,000						
<b>Mechanische Eigenschaften</b>							
Abmessung (B*H*T) (mm)	570*350*380	570*470*380	570*590*380	570*710*380	570*830*380	570*950*380	
Nettogewicht (kg)		67.1	99.5	131.9	164.3	196.7	229.1
<b>Zertifikate</b>							
Sicherheit	IEC62619						
EMV	EN IEC 61000-6-1/2/3/4						
Transport	UN38.3						
Schutzart	IP65						
<b>Garantie</b>							
Standardgarantie (Jahr) <sup>*2</sup>	10						

\*1 25 °C, @90 % DOD, 0,2 °C Ladung/Entladung

\*2 Bitte beziehen Sie sich auf Garantiebedingungen für FoxESS-Batterien

